

NCH OIL FLUSH

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

VERSIE 25 JANUARI 2018

EIGENSCHAPPEN

Is een reiniger met een unieke samenstelling die het volledige motoroliesysteem effectief en veilig reinigt. Verhelpt klachten die zijn ontstaan door vervuiling, en zorgt ervoor dat de eigenschappen van nieuwe olie maximaal benut worden. Schone olie in schoon motorblok.

GEbruIKSAANWIJZING



- ◆ Bij onderhoud en lichte tot matige vervuiling;
- ◆ Voeg NCH OIL FLUSH toe aan de oude motorolie. 1 dosis van 300 ml volstaat tot 6 liter carterinhoud.
- ◆ Laat de motor gedurende 15 minuten met verhoogd toerental (1500-2000 TPM) draaien, of maak een proefrit. Behandeltijd/proefrit mag 15 minuten (ruim) overschrijden.
- ◆ Voorbeeld praktische toepassing; daags vóór onderhoudsbeurt toevoegen.
- ◆ Olie warm aftappen, oliefilter vervangen en voorgeschreven olie toepassen.
- ◆ Bij zware vervuiling;
- ◆ Behandeling in meerdere fases. 1. NCH OIL FLUSH toevoegen aan oude motorolie. 15 minuten stationair draaien. Olie aftappen en oliefilter beoordelen. Filter bij (dreigende) verstopping vervangen. Nieuwe (spoel) olie en NCH OIL FLUSH toevoegen. Behandeling vervolgen als bij lichte tot

matige vervuiling, en afsluiten met visuele controle. In extreme gevallen zullen hiervoor delen zoals klepdeksel, distributiedeksel en carterpan gedemonteerd moeten worden. Deze dienen handmatig gereinigd te worden.

- ◆ Praktische tip; Reinig indien mogelijk vóór reparatie aan het smeersysteem. Monteer geen nieuwe delen in een vervuild systeem!

PRODUCTINFORMATIE

- ◆ Bevat geen solvents en heeft geen invloed op de viscositeit en smerende eigenschappen van de aanwezige olie.
- ◆ Is geschikt voor elke verbrandingsmotor; diesel, benzine, LPG, CNG.
- ◆ Is compatibel met elke minerale en synthetische motorolie.
- ◆ Kan veilig toegepast worden bij motorfietsen met natte plaatkoppeling.
- ◆ Lost lak, (black en white) sludge en ingedikte motorolie op en verwijdert andere ongewenste afzettingen.
- ◆ Heeft positieve invloed op werking zuigerveren, distributiekettingspansystemen, hydraulische klepstoters, nokkenas- en kleplichthoogte verstellingen.
- ◆ Neutraliseert zuur.
- ◆ In een schoon systeem zijn alle componenten en de nieuwe motorolie in staat beter te functioneren en dat heeft een gunstige invloed op olieverbruik, betrouwbaarheid, levensduur, motorvermogen en brandstofverbruik.

VERPAKKING

- ◆ Flesje van 300 mL - doos van 12 stuk
- ◆ **Artikel nummer : MT024H**

Dit informatieblad is bedoeld om u te adviseren: Dit houdt geen verplichting in van onze kant.