

AFM

STOP LEAK Motorolie

Versie – 25 januari 2018

WWW.MECATECH-PERFORMANCES.COM

EIGENSCHAPPEN :

- Regeneert elastomeren in rubber afdichtingen.
- Verhoogt de viscositeit van de olie onder invloed van warmte en hoge afschuiving

VOORDELEN:

- Heft lekken en zweten op, vermindert het olieconsumptie en de uitstoot van blauwe uitlaat rook.
- Herstelt de compressie en verbetert de werking van de motor.
- Heeft geen negatieve invloed op de werking van hydraulische klepstoters en is niet schadelijk voor de smering bij koude motor.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Te gebruiken in alle type motoren, benzine en diesel
- De motor op normale bedrijfstemperatuur brengen.
- De fles goed schudden en aan de motorolie toevoegen.
- Motor 15 min laten draaien of met de auto rijden.
- Het volledige resultaat is verkregen na enkele bedrijfsuren.

VERPAKKING :

- Dosis van 300 ml – doos van 12 stuk
- **Artikel nummer: MT021**
- Ook leverbaar: voor vrachtwagens in
1 L verpakking : MT521



Dit informatieblad is bedoeld om u te adviseren.

Dit houdt geen verplichting in van onze kant.